



Montážní otvor ø22mm  
 Krytí IP30  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 12mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
 Frekvence 2,7 kHz + 0,5 kHz  
 Akustický tlak 90dB / 30cm

Mounting diameter ø22mm  
 Waterproof IP30  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 12mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
 Frequency 2,7 kHz + 0,5 kHz  
 Acoustic pressure 90dB / 30cm

Montageloch ø22mm  
 Wasserdicht IP30  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 12mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
 Frequenz 2,7 kHz + 0,5 kHz  
 Schalldruck 90dB / 30cm

Typ / Type / Typ	Akustika Acoustics Akustik		LED 1		Napětí Voltage Spannung	
			Barva Colour Farbe			
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 34mm                      Spacing between mounting holes min. 34mm                      Abstand zwischen Montagelöchern mind. 34mm</p>	stálý tón permanent tone konstatnter ton	S	R (Red)	12V	AC/DC	
	přerušovaný tón interrupted tone unterbrochener ton	P	G (Green)	24V		
			B (Blue)			
			Y (Yellow)			
			W (White)			
		O (Orange)				

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>AOS-10-S-R-12V-AC/DC</b>
AOS-10 -	S - R - 12V - AC/DC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
 Product accesories on the last page of the catalogue.  
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform