

HIS-06 1x LED**Indikační signálka****Indicator Lights****Signalleuchten**

Montážní otvor ø22mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø22mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors 1,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø22mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter 1,5mm²
 Plattendicke max 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		AC DC AC/DC	ne no nein	ano yes ja
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p>	R	blikající flashing blinkt	ne no nein	blikající flashing blinkt	12V	AC DC AC/DC	ne	T
	G		24V		no			
	B		48V		ano			
	Y		60V		yes			
	W		110V		ja			
	O		125V					
		220V						
		230V						
		jiné other andere						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	HIS-06-R/G-230V-AC
HIS-06 - R / G - 230V - AC -	

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accesories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform

ELECO[®]

Průmyslová 720
 682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
 www.eleco-europe.eu
 www.eleco-europe.de

CE
 ISO 9001