



Montážní otvor ø22mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

Mounting diameter ø22mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

Montageloch ø22mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí		Test
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	Test Testen	
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p>		R	nelze not available nicht verfügbar		24V	AC DC AC/DC	ne
		G			60V		no
		B			48V		nein
		Y			110V		ano
		W			125V		yes
		O			220V		ja
					230V		
					jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	HIS-95-N-R-230V-AC
HIS-95-N - R - 230V - AC -	

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accessories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform