



Montážní otvor ø22mm  
Krytí IP65  
Tloušťka panelu max. 10mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm  
Waterproof IP65  
Panel thickness max. 10mm  
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm  
Wasserdicht IP65  
Plattendicke max. 10mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

\*mléčná - pro prosvětlený

\*dimmed - for with lighting

\*milfarbe - für beleuchtet

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design		poloha vlevo left position linke position		poloha vpravo right position richtige position		Hmatník Fingerboard Griffbrett
	Provedení Design Design		Provedení Design Design		Provedení Design Design		Barva Colour Farbe
<p>Určeno pro jednotky OSJ-99 a OPJ-99 Designed for units OSJ-99 and OPJ-99 Entwickelt für Einheiten OSJ-99 und OPJ-99</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 35mm Spacing between mounting holes min. 35mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 35mm</p>	dvoupohový two position zwei-stell. schalter	D	prosvětlené with lighting mit Beleuchtung	P	aretované with locking arretiert	A	R G B
	třípohový three position drei-stell. schalter	T	neprosvětlené non-lighted nicht beleuchtet	N	nearetované without locking unarretiert	N	Y W O
							* M
							Bk

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p><b>OO-99-T-P-N-A-R</b></p>				
OO-99 -	T -	P	N	A	R

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
Product accessories on the last page of the catalogue.  
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform