

**OSJ-99**  
**OPJ-99**

**Osvětlovací jednotka**  
**Přepínací jednotka**

**Lighting unit**  
**Switching unit**

**Beleuchtungseinheit**  
**Umschalteneinheit**



Krytí IP00  
Maximální proudový odběr 20mA  
Připojovací vodič max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Waterproof IP00  
Maximal current consumption 20mA  
Connecting conductors max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Operating temperature -25.. +55°C

Wasserdicht IP00  
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
Verbindungsleiter max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Krytí IP00  
Max. 230V AC  
Zatížitelnost 10A AC  
Krytí IP00  
Připojovací vodič max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Waterproof IP00  
Max. 230V AC  
load capacity of contacts 10A AC  
Waterproof IP00  
Connecting conductors max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Operating temperature -25.. +55°C

Wasserdicht IP00  
Max. 230V AC  
Belastbarkeit der Kontakte 10A AC  
Wasserdicht IP00  
Verbindungsleiter max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1	LED 2	Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe	Barva Colour Farbe		
Kompatibilní, Compatible, Kompatibel:  OT-99 / OO-99	R	ne no nein	12V	AC DC
	G		24V	
	B	R	48V	
	Y	G	60V	
	W	B	110V	
	O	Y	125V	
		W	220V	
		O	230V	
			jiné other andere	

Typ / Type / Typ	Množství Amount Menge	
	Kompatibilní, Compatible, Kompatibel:  OT-99 / OO-99	1x
2x		2

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>OSJ-99-R/G-24V-AC</b>
	OSJ-99 - R / G - 24V - AC

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>OPJ-99.10-2</b>
	OPJ-99.10 - 2

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform



Průmyslová 720  
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz  
www.eleco-europe.eu  
www.eleco-europe.de



ISO 9001