



Montážní otvor ø30mm
 Krytí IP65
 Tloušťka panelu max. 5mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø30mm
 Waterproof IP65
 Panel thickness max. 5mm
 Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø30mm
 Wasserdicht IP65
 Plattendicke max. 5mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Hmatník Fingerboard Griffbrett	TSJ-98.10
	Barva Colour Farbe	Přepínací jednotka Switching unit Schalteinheit
<p>Tlačítko neprosvětlené nearetované Pushbutton (without locking) Tasten Nicht Leuchtender Unarretiert</p> <p>TSJ-98.10 IP20</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 60mm Spacing between mounting holes min. 60mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 60mm</p>	R	1x 1
	G	2x 2
	B	3x 3
	Y	4x 4
	W	
	O	
	Bk	

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>OTNN-98-R-4</p>
<p>OTNN-98 - R - 4</p>	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform