



Montážní otvor ø30mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Tloušťka panelu max. 5mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø30mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Panel thickness max. 5mm
 Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø30mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Plattendicke max. 5mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí		TSJ-98.10	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	AC DC AC/DC	Přepínací jednotka Switching unit Schalteinheit	
<p>Tlačítko prosvětlené nearetované Pushbutton with lighting (without locking) Tasten Leuchtender Unarretiert</p> <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 60mm Spacing between mounting holes min. 60mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 60mm</p>	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	1x	1
	G		24V		2x		2	
	B		48V		3x		3	
	Y		60V		4x		4	
	W		110V					
	O		125V					
		220V						
		230V						
		jiné other andere						

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p>OTPN-98-R/G-230V-AC-1</p>
<p>OTPN-98 - R / G - 230V - AC - 1</p>	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform