

# SUS-01 SUS-01-Q

## Ukazatel stavu

## Level Indicator

## Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm  
Krytí IP65  
Maximální proudový odběr 20mA  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 12mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm  
Waterproof IP65  
Maximal current consumption 20mA  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 12mm  
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm  
Wasserdicht IP65  
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 12mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 30mm Spacing between mounting holes min. 30mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 30mm</p>	●	R	blikající flashing blinkt F	R	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	■ -Q	G		G			
		B		B			
		Y		Y			
		W		W			
		O		O			
						24V	
						48V	
						60V	
						110V	
					125V		
					220V		
					230V		
					jiné other andere		

<p>Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p><b>SUS-01-R/G-110V-DC</b></p>						
	SUS-01	-	R	/	G	-	110V - DC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
Product accessories on the last page of the catalogue.  
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform