

SUS-03-T SUS-03-T-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1	LED 2	LED 3	Napětí Voltage Spannung	Test Test Testen	
		Barva Colour Farbe	Barva Colour Farbe	Barva Colour Farbe			
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 30mm Spacing between mounting holes min. 30mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 30mm</p>	●	R	R	R	12V	ne no nein	
	■ -Q	G	G	G	24V	AC DC	ano yes ja
		B	B	B	48V		T
		Y	Y	Y	60V		
		W	W	W	110V		
		O	O	O	125V		
					220V		
					230V		
					jiné other andere		

Příklad objednávky
Order example
Beispiel der Bestellspezifikation

SUS-03-T-R/G/O-110V-DC

SUS-03-T

-

R

/

G

/

O

-

110V

-

DC

-

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform

ELECO[®]

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

CE
ISO 9001