

# SUS-99-L SUS-99-L-Q

## Ukazatel stavu

## Level Indicator

## Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm  
Krytí IP65  
Maximální proudový odběr 20mA  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 12mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm  
Waterproof IP65  
Maximal current consumption 20mA  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 12mm  
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm  
Wasserdicht IP65  
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 12mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 33mm Spacing between mounting holes min. 33mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 33mm</p>	●					24V	
	■ -Q	R	blikající flashing blinkt	R	nelze not available nicht verfügbar	48V	AC DC
		G		G		60V	
						jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>SUS-99-L-R/G-24V-AC</b>						
	SUS-99-L	-	R	/	G	-	24V - AC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
Product accessories on the last page of the catalogue.  
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform