



Montážní otvor ø14mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 5mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**pouze blikající*

Mounting diameter ø14mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors 1,5mm²
 Panel thickness max. 5mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**only flashing*

Montageloch ø14mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter 1,5mm²
 Plattendicke max 5mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**blinkt nur*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung		
	Barva / Colour / Farbe	* Funkce / * Function / * Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion			
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm Spacing between mounting holes min. 22mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>	R	blikající flashing blinkt	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC	
	G		24V				
	B		48V				
	Y		60V				
	W		110V				
	O		125V				
		220V					
		230V					
		jiné other andere					

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SZS-06.1-RF-230V-AC
SZS-06.1 - R F - 230V - AC	

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform