

VIS-98 VIS-98-Q

Indikační signálka

Indicator Light

Signalleuchten



Montážní otvor ø30mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø30mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø30mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED		LED 1		LED 2		Napětí		* Test * Test * Testen		
	Počet Amount Menge		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung				
VIS-98 VIS-98-Q Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm	6x		R	blikající flashing blinkt F	ne no nein	blikající flashing blinkt F	12V	AC DC AC/DC	ne		
	4x	-Q	G		G					24V	no
			B		B		R			48V	ano
			Y		Y		G			60V	yes
			W		W		B			110V	ja
			O		O		Y			125V	
							W			220V	
							O			230V	
										jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VIS-98-R/G-230V-AC									
	VIS-98	-	R	/	G	-	230V	-	AC	-

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform